



www.kipor.cl



KDE12STAF

Unidad Motriz	Modelo	KM2V80G
	Tipo motor	2 cilindros en V, 4 tiempos, inyección indirecta
	Distribución	OHV
	Refrigeración	Por agua
	Capacidad refrigerante	3 L (sólo unidad motriz)
	Diámetro x Carrera	80 mm x 79 mm
	Relación de compresión	23 : 1
	Cilindrada	794 cc
	Aspiración	Natural
	Velocidad de giro	3.000 r/min
	Potencia Nominal	12,5 kW / 3.000 r/min
	Encendido	Por compresión
	Partida	Eléctrica 12 V
	Batería	12 V - 60 Ah
Combustible	Tipo	Petroleo Diesel
	Capacidad tanque combustible	26 L
	Autonomía	> 7 h
	Indicador de nivel de combustible	Sí
Aceite	Tipo	Aceite para motores diesel 4T, 15W-40
	Alarma de aceite	Sí
	Capacidad Carter	2,3 L
Unidad Generadora	Voltaje	230 V
	Frecuencia	50 Hz
	Corriente Nominal	37 A
	Potencia Nominal	8,5 kVA
	Potencia Máxima	9,5 kVA
	Excitación	Autoexcitado sin carbones
	Fases	Monofásico
	Grado de aislación	F
	Nº de polos	2
	Factor de potencia (cos phi)	1
	Regulación de voltaje	AVR
	Conexión	2 x enchufe hembra 250 V NEMA L6-30R
	Bornera	Sí
Panel de Control	Voltímetro	Sí
	Amperímetro	Sí
	Frecuencímetro	Sí
	Horómetro	Sí
	Protector AC	Sí
	Protector DC	Sí
	Luz indicadora Piloto	-
Salida DC	Voltaje	-
	Corriente	-
Gabinete	Estructura	Tipo Silencioso
	Nivel de ruido	72 dB(A) / 7 m
	Chasis	Perfiles Acero
Accesorios	Enchufe macho	2 x 250V NEMA L6-30P
	Cable para cargar baterías	-
	Manual de usuario	Sí
	Juego herramientas básicas	Sí
	Ruedas	4
Dimensiones	Equipo (Largo x Alto x Ancho)	1350 mm x 760 mm x 650 mm
Peso	Vacío	310 kg
	Con aceite y tanque lleno	345 kg
Diseño	Color	Amarillo / Negro
	Transporte	Gancho de levante, manillas de transporte y ruedas
	Procedencia	China